

# CHARRUAS DE REVERSÃO HIDRÁULICA A 180° (2, 3 ou 4 Ferros)



Código	Modelo	Reversão	Largura de Trabalho	Profundidade Máxima	Potência Necessária	Peso (Kg)
40104005	FI-2F-85HR-13"	Hidráulica	26"	20"	50 a 70 Hp	500
40104006	FI-2F-85HR-14"	Hidráulica	28"	20"	50 a 70 Hp	550
40104007	FI-2F-85HR-16"	Hidráulica	32"	20"	70 a 90 Hp	740
40105001	FI-3F-85HR-13"	Hidráulica	39"	20"	90 a 100 Hp	700
40105002	FI-3F-85HR-14"	Hidráulica	42"	20"	100 a 120 Hp	790
40105003	FI-3F-85HR-16"	Hidráulica	48"	20"	120 a 130 Hp	925
40105005	FI-4F-85HR-13"	Hidráulica	52"	20"	100 a 120 Hp	950
40105006	FI-4F-85HR-14"	Hidráulica	56"	20"	120 a 140 Hp	1.080
40105007	FI-4F-85HR-16"	Hidráulica	64"	20"	140 a 160 Hp	1.280

Charruas de aivecas, montadas de 2, 3 ou 4 ferros, reforçadas.



**Nota 1** - Outros modelos ou tipos de charruas, poderão ser construídos, por encomenda e sujeitos a orçamento.

**Nota 2** - O sistema de reversão Hidráulico de nosso fabrico é aplicável em todos os tractores com 1 ou 2 válvulas hidráulicas (de simples ou duplo efeito)

A Fialho & Irmão reserva o direito de alterar dados nesta tabela sem aviso prévio