

## SACHADORES ARTICULADOS - Série FI-SCD e FI-SCDA



Código	Modelo	Nº de Linhas	Nº de Corpos Articulados	Largura de Trabalho	Altura de Sacha	Capac. Do tegão p/Adubo	Potência Necessária	Peso (Kg)
40501001	FI-SCD/2L	2	3	Variável	Máx. 0,75m	---	45 a 60 Hp	225
40501002	FI-SCDA/2L	2	3	Variável	Máx. 0,75m	125 Lt.	45 a 60 Hp	250
40501007	FI-SCD/3L	3	4	Variável	Máx. 0,75m	---	45 a 60 Hp	330
40501008	FI-SCDA/3L	3	4	Variável	Máx. 0,75m	2x125 Lt.	45 a 60 Hp	410
40501003	FI-SCD/4L	4	5	Variável	Máx. 0,75m	---	45 a 60 Hp	450
40501004	FI-SCDA/4L	4	5	Variável	Máx. 0,75m	2x125 Lt.	45 a 60 Hp	500
40501005	FI-SCD/6L	6	7	Variável	Máx. 0,75m	---	60 a 80 Hp	630
40501006	FI-SCDA/6L	6	7	Variável	Máx. 0,75m	3x125 Lt.	60 a 80 Hp	710

### SACHADORES ARTICULADOS DE CORPOS INDEPENDENTES, Série FI-SCD e FI-SCDA

Montados, articulados de corpos independentes, com braço de vibrocultor, para milho, girassol, batata e similares.

#### EQUIPAMENTO STANDARD:

- Todos os modelos são equipados com vários corpos articulados por sistema de paralelogramo, rodas de regulação da profundidade de trabalho accionadas por sistema mecânico de manivela, discos recortados providos de sistema oscilante para protecção da planta, braços sachadores do tipo vibrocultor com reforço de mola e providos de faca especial para a sacha entre linhas.

- Os modelos de 4 e 6 linhas são providos de corpos laterais independentes com levantamento mecânico à vertical, afim de facilitar o transporte na estrada quando montados nos 3 pontos do tractor.

- Todos os modelos da série FI-SCDA são equipados com tremonhas construídas em aço inox AISI 304, sistema de adubação localizada, por meio de caixa redutora e cardan.

**Nota:** Para que o Paralelogramo funcione convenientemente deverá:

- Regular a tancharia pretendida na roda
- Extender o 3º ponto até este ficar na horizontal para a realização perfeita do trabalho.

A Fialho & Irmão reserva o direito de alterar dados nesta tabela sem aviso prévio